



Общество с ограниченной ответственностью  
«Торгово-производственная компания «Сибпромтранс»  
(ООО «ТПК «Сибпромтранс»)  
Адрес: 650021, Кемеровская обл.  
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 3 оф. 4  
e-mail: ural@sibpromtrans.ru  
т./ф.(3842)44-29-13 http://sibpromtrans.ru

ИНН/КПП 4205245418/420501001  
ОГРН 1124205010115  
Расчетный счет 40702810807000489762  
Сибирский филиал  
АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск  
Корсчет 30101810300000000799  
БИК 0450 04799

**Автомобильные краны ЧЕЛЯБИНЕЦ**

Прайс-лист действителен на территории РФ с 10.11.2017г.

Модель	Заводской код	Шасси	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
<b>● Грузоподъемность 16т ▲ Длина стрелы 19,0м ■ Опорный контур 4,7x5,2м</b>						
Грузовой момент 56 т*м., макс. вылет 18,0м., макс. высота подъема 19,4м., зона работы 240° и 360° <b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-45734</b>  <b>СЕРИЯ ПЛЮС»»</b>	19-07-R1-N	УРАЛ-5557-70 (6x6)	ЯМЗ-53622-10 (240 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 100 000
	19-05-R1-N	УРАЛ-5557-72 <b>NEXT</b> (6x6)	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 210 000
	19-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	6 250 000
	19-42-R1-N	КАМАЗ-43253-R4 (4x2)	CUMMINS (245 л.с.)	ZF (6ст)	да	6 000 000
	19-44-R1-N	КАМАЗ-53605-L4 (6x6)	CUMMINS (300 л.с.)	ZF (9ст)	да	6 150 000
<b>Дополнительная комплектация КС-45734 Серия плюс:</b>						
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)						80 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						305 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 14,6м., система управления - рычаги)						350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 22,0м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 14,6м., система управления - джойстики)						800 000
<b>● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 21,7м ■ Опорный контур 5,75x6,0м</b>						
Грузовой момент 80 т*м., макс. вылет 20,0м., макс. высота подъема 22,1м., зона работы 270° и 360° <b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55732</b>  <b>СЕРИЯ ПЛЮС»»</b>	21-13-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 950 000
	21-10-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 040 000
	21-12-R1-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 290 000
	21-14-R1-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	6 950 000
	21-15-R1-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 200 000
	21-16-R1-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 120 000
	21-17-R1-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 370 000
	21-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 150 000
	21-36-R1-N	КАМАЗ-65115-42 (6x4)	КАМАЗ-740.622 (280 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 150 000
<b>Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:</b>						
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)						80 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						305 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						420 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 21,7м., система управления - рычаги)						350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 24,6м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 21,7м., система управления - джойстики)						800 000

Модель	Заводской код	Шасси	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
<b>● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 28,1м ■ Опорный контур 5,75x6,0м</b>						
<b>Грузовой момент 80 т*м., макс. вылет 24,0м., макс. высота подъема 27,8м., зона работы 270° и 360°</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55732</b> <b>СЕРИЯ ПЛЮС</b>	28-13-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 350 000
	28-10-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 440 000
	28-12-R1-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 690 000
	28-14-R1-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	7 350 000
	28-15-R1-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	7 600 000
	28-16-R1-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	7 520 000
	28-17-R1-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	7 770 000
	28-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 550 000
28-36-R1-N	КАМАЗ-65115-42 (6x4)	КАМАЗ-740.622 (280 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 500 000	
<b>Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:</b>						
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)						80 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						305 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						420 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 21,7м., система управления - рычаги)						350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 30,4м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 21,7м., система управления - джойстики)						800 000
<b>● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 33,0м ■ Опорный контур 5,75x6,0м</b>						
<b>Грузовой момент 85 т*м., макс. вылет 27,0м., макс. высота подъема 33,3м., зона работы 270° и 360°</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, механизм для монтажа-демонтажа противовесов, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55732</b> <b>СЕРИЯ ПЛЮС</b>	33-13-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да, при снятии двух задних выносных опор, используя быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (опция)	8 200 000
	33-10-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 290 000
	33-12-R1-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		8 540 000
	33-14-R1-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 200 000
	33-15-R1-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		8 450 000
	33-16-R1-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		8 370 000
	33-17-R1-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		6 620 000
	33-21-R1-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		8 400 000
	33-36-R1-N	КАМАЗ-65115-42 (6x4)	КАМАЗ-740.622 (280 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	8 300 000
<b>Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:</b>						
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						80 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						305 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						420 000
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						300 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)						350 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,2м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)						800 000
<b>● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 26,7м ■ Опорный контур 8,0x7,5/7,2м</b>						
<b>Грузовой момент 102,4 т*м., макс. вылет 25,0м., макс. высота подъема 25,9м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик в передней зоне (за кабиной шасси)</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем оvoidного типа, поворотные-выдвижные опоры, современная комфортабельная кабина оператора, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддрессориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55733</b>	26-13-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	8 970 000
	26-10-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 060 000
	26-12-R2-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	9 310 000
	26-14-R2-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	8 970 000
	26-15-R2-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	9 220 000
	26-16-R2-N	УРАЛ-5557-80М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 140 000
	26-17-R2-N	УРАЛ-5557-82М (6x6) + спальник	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	9 390 000
	26-21-R2-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	9 070 000
	26-36-R2-N	КАМАЗ-65115-42 (6x4)	КАМАЗ-740.622 (280 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	9 070 000

Модель	Заводской код	Шасси	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
<b>● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 33,0м ■ Опорный контур 5,4х6,1м</b>						
<b>Грузовой момент 102,4 т*м., макс. вылет 31,0м., макс. высота подъема 33,8м., зона работы 270° и 360°</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддресориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55733</b> СЕРИЯ <b>ПЛЮС</b>	33-13-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да, при снятии трех выносных опор, используя быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (опция)	<b>8 800 000</b>
	33-10-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		<b>8 890 000</b>
	33-12-R2-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		<b>9 140 000</b>
	33-21-R2-N	КАМАЗ-43118-46 (6x6)	КАМАЗ-740.662 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		<b>9 000 000</b>
	33-36-R2-N	КАМАЗ-65115-42 (6x4)	КАМАЗ-740.622 (280 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да, без противовесов	<b>9 000 000</b>
	33-33-R2-N	КАМАЗ-63501-41 (8x8)	КАМАЗ-740.612 (320л.с.)	ZF (16ст)	да, без противовесов	<b>10 600 000</b>
	33-31-R2-N	КАМАЗ-6540-L4 (8x4)	CUMMINS (300 л.с.)	ZF (9ст)	да, с противовесом 1,0т.	<b>91 500 000</b>
<b>Дополнительная комплектация КС-55733 Серия плюс:</b>						
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						<b>225 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.) - макс. противовес для шасси 8x8, 8x4						<b>340 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)						<b>450 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.) - макс. противовес для шасси 6x6, 6x4						<b>565 000</b>
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвижной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						<b>300 000</b>
<b>● Грузоподъемность 40т ▲ Длина стрелы 34,0м ■ Опорный контур 5,4х6,1м</b>						
<b>Грузовой момент 130,0 т*м., макс. вылет 32,0м., макс. высота подъема 34,8м., зона работы 270° и 360°</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддресориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-65711</b> СЕРИЯ <b>ПЛЮС</b>	34-31-R1-N	КАМАЗ-6540-L4 (8x4)	CUMMINS (300 л.с.)	ZF (9ст)	да, без противовесов	<b>договорная</b>
	34-33-R1-N	КАМАЗ-63501-41 (8x8)	КАМАЗ-740.612 (320л.с.)	ZF (16ст)	-	<b>договорная</b>
	34-33-R1-N	КАМАЗ-65222-43 (6x6)	КАМАЗ-740.632 (400л.с.)	ZF (16ст)	-	<b>договорная</b>
<b>Дополнительная комплектация КС-65711 Серия плюс:</b>						
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						<b>225 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						<b>340 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)						<b>450 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)						<b>565 000</b>
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвижной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						<b>300 000</b>
<b>● Грузоподъемность 50т ▲ Длина стрелы 34,3м ■ Опорный контур 7,8х7,6/6,8м</b>						
<b>Грузовой момент 160,0 т*м., макс. вылет 31,0м., макс. высота подъема 35,5м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик, длина автокрана 12,0м.!</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, вспомогательная крюковая обойма г/п 25т., противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддресориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-65717</b> СЕРИЯ <b>ПЛЮС</b>	34-27-R1-N	КАМАЗ-65201-43 (8x4)	КАМАЗ-740.632 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	<b>договорная</b>
	34-26-R1-N	КАМАЗ-6560-43 (8x8)	КАМАЗ-740.632 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	<b>договорная</b>
<b>Дополнительная комплектация КС-65717 Серия плюс:</b>						
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						<b>225 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						<b>340 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)						<b>450 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)						<b>565 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 10,0т.)						<b>675 000</b>
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 11,4т.)						<b>790 000</b>
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвижной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						<b>300 000</b>

Возможна комплектация автокранов разнообразными климатическими и дополнительными опциями в соответствии с концепцией "Индивидуальный кран **ЧЕЛЯБИНЕЦ**"

На всю предлагаемую технику предоставляется гарантия 18 месяцев, стандартный комплект ЗИП, пакет документации для постановки на учет в органах ГИБДД.

К каждому Заказчику – индивидуальный подход. Прайс-лист действует только для резидентов РФ.

Контактное тел. 8-923-617-01-20