



Общество с ограниченной ответственностью  
«Торгово-производственная компания «Сибпромтранс»  
(ООО «ТПК «Сибпромтранс»)  
Адрес: 650021, Кемеровская обл.  
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 3 оф. 4  
e-mail: ural@sibpromtrans.ru  
т./ф.(3842)44-29-13 http://sibpromtrans.ru

ИНН/КПП 4205245418/420501001  
ОГРН 1124205010115  
Расчетный счет 40702810807000489762  
Сибирский филиал  
АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск  
Корсчет 3010181030000000799  
БИК 045004799

**Автомобильные краны ЧЕЛЯБИНЕЦ**

Прайс-лист действителен на территории РФ с 15.04.2019г.

Модель	Заводской код	Шасси	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
<p>● Грузоподъемность 16т    ▲ Длина стрелы 19,0м    ■ Опорный контур 4,7х5,2м</p>						
<p>Грузовой момент 56 т*м., мах. вылет 18,0м., мах. высота подъема 19,4м., зона работы 240° и 360°  <b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.</p>						
<b>КС-45734</b> <b>СЕРИЯ ПЛЮС»»</b>	19-Y01-R1-N	УРАЛ-5557-60 (6x6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	6 950 000
	19-Y03-R1-N	УРАЛ-5557-72 (6x6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 050 000
	19-Y04-R1-N	УРАЛ-5557-72 <b>NEXT</b> (6x6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 150 000
	19-Y05-R1-N	УРАЛ-5557-74 <b>NEXT</b> (6x6)	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 510 000
	19-Y06-R1-N	УРАЛ-4320-60 (6x6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	6 950 000
	19-Y07-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 050 000
	19-Y08-R1-N	УРАЛ-4320-72 <b>NEXT</b> (6x6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 150 000
	19-Y09-R1-N	УРАЛ-4320-74 <b>NEXT</b> (6x6)	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 510 000
	19-K03-R1-N	КАМАЗ-43118-50 (6x6)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	7 200 000
	19-K01-R1-N	КАМАЗ-43253-G5 (4x2)	CUMMINS (242 л.с.)	ZF (6ст)	да	7 025 000
19-K02-R1-N	КАМАЗ-53605-A5 (4x2)	CUMMINS (292 л.с.)	ZF (9ст)	да	7 125 000	
<b>Дополнительная комплектация КС-45734 Серия плюс:</b>						
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)						85 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						110 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						375 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами						160 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						175 000
Гусек длиной 7,0 метров						205 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 13,6м., система управления - рычаги)						360 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 22,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 14,6м., система управления - джойстики)						820 000
<p>● Грузоподъемность 25т    ▲ Длина стрелы 21,7м    ■ Опорный контур 5,75х6,0м</p>						
<p>Грузовой момент 80 т*м., мах. вылет 20,0м., мах. высота подъема 22,1м., зона работы 270° и 360°  <b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем овоидного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.</p>						
<b>КС-55732</b> <b>СЕРИЯ ПЛЮС»»</b>	21-Y06-R1-N	УРАЛ-4320-60 (6x6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	7 800 000
	21-Y07-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 900 000
	21-Y08-R1-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	8 000 000
	21-Y09-R1-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	8 360 000
	21-Y10-R1-N	УРАЛ-5557-80 (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	7 850 000
	21-Y12-R1-N	УРАЛ-5557-82 (6x6) Бескапотное	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	8 150 000
	21-K03-R1-N	КАМАЗ-43118-50 (6x6)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	8 050 000
	21-K08-R1-N	КАМАЗ-65115-50 (6x4)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	8 125 000
<b>Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:</b>						
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)						85 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						110 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						375 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						490 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами						160 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						175 000
Гусек длиной 7,0 метров						205 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°						315 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)						360 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 24,5м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)						820 000

Модель	Заводской код	Шасси	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.
<b>● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 28,1м ■ Опорный контур 5,75x6,0м</b>						
<b>Грузовой момент 85 т*м., мах. вылет 26,0м., мах. высота подъема 28,18м., зона работы 270° и 360°</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55732</b> <b>СЕРИЯ ПЛЮС</b>	28-У06-Р1-Н	УРАЛ-4320-60 (6х6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да	8 300 000
	28-У07-Р1-Н	УРАЛ-4320-72 (6х6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	8 400 000
	28-У08-Р1-Н	УРАЛ-4320-72 (6х6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	8 500 000
	28-У09-Р1-Н	УРАЛ-4320-74 (6х6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	8 860 000
	28-У10-Р1-Н	УРАЛ-5557-80 (6х6) Бескапотное	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	да	8 350 000
	28-У12-Р1-Н	УРАЛ-5557-82 (6х6) Бескапотное	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	да	8 650 000
	28-К03-Р1-Н	КАМАЗ-43118-50 (6х6)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	8 550 000
	28-К08-Р1-Н	КАМАЗ-65115-50 (6х4)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	8 550 000
<b>Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:</b>						
Механизм для монтажа-демонтажа противовесов (монтажный стол, гидрооборудование)						85 000
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						110 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						375 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						490 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами						160 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						175 000
Гусек длиной 7,0 метров						205 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°						315 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)						360 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 30,4м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)						820 000
<b>● Грузоподъемность 25т ▲ Длина стрелы 33,0м ■ Опорный контур 5,75x6,0м</b>						
<b>Грузовой момент 85 т*м., мах. вылет 31,0м., мах. высота подъема 33,7м., зона работы 270° и 360°</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем оvoidного типа, механизм для монтажа-демонтажа противовесов, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, эргономичное кресло оператора, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55732</b> <b>СЕРИЯ ПЛЮС</b>	33-У06-Р1-Н	УРАЛ-4320-60 (6х6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да, без противовесов и при снятии двух задних выносных опор, используя быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (опция)	9 200 000
	33-У07-Р1-Н	УРАЛ-4320-72 (6х6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		9 300 000
	33-У08-Р1-Н	УРАЛ-4320-72 (6х6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		9 400 000
	33-У09-Р1-Н	УРАЛ-4320-74 (6х6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		9 760 000
	33-У10-Р1-Н	УРАЛ-5557-80 (6х6) Бескапотное	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		9 250 000
	33-У12-Р1-Н	УРАЛ-5557-82 (6х6) Бескапотное	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		9 550 000
	33-К03-Р1-Н	КАМАЗ-43118-50 (6х6)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		9 450 000
	33-К08-Р1-Н	КАМАЗ-65115-50 (6х4)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		9 400 000
<b>Дополнительная комплектация КС-55732 Серия плюс:</b>						
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0т.						110 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						375 000
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 1,0т.+3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						490 000
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами						160 000
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						175 000
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвижной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						310 000
Быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (комплект на две опоры)						40 000
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°						315 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - рычаги)						360 000
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,2м. (г/п люльки 250кг., мах. вылет люльки 19,5м., система управления - джойстики)						820 000
<b>● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 26,7м ■ Опорный контур 8,0x7,5/7,2м</b>						
<b>Грузовой момент 102,4 т*м., мах. вылет 25,0м., мах. высота подъема 25,9м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик в передней зоне (за кабиной шасси)</b>						
<b>Базовое исполнение:</b> 3 секции стрелы с профилем оvoidного типа, поворотнo-выдвижные опоры, современная комфортабельная кабина оператора, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддресориванием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.						
<b>КС-55733</b>	26-У06-Р2-Н	УРАЛ-4320-60 (6х6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	-	9 900 000
	26-У07-Р2-Н	УРАЛ-4320-72 (6х6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	10 000 000
	26-У08-Р2-Н	УРАЛ-4320-72 (6х6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	10 100 000
	26-У09-Р2-Н	УРАЛ-4320-74 (6х6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	10 460 000
	26-У10-Р2-Н	УРАЛ-5557-80 (6х6) Бескапотное	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)	-	9 950 000
	26-У12-Р2-Н	УРАЛ-5557-82 (6х6) Бескапотное	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)	-	10 250 000
	26-К03-Р2-Н	КАМАЗ-43118-50 (6х6)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	10 150 000
	26-К08-Р2-Н	КАМАЗ-65115-50 (6х4)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	-	10 150 000

Дополнительная комплектация КС-55733:							
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°							315 000
Модель	Заводской код	Шасси	Двигатель	КПП	Соответствие требованиям весового контроля	Цена с НДС 18%, руб.	
<b>● Грузоподъемность 32т ▲ Длина стрелы 33,0м ■ Опорный контур 5,4х6,1м</b>							
Грузовой момент 102,4 т*м., макс. вылет 31,0м., макс. высота подъема 33,8м., зона работы 260° и 360°							
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддрессированием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.							
<b>КС-55733</b>  <b>СЕРИЯ ПЛЮС»</b>	33-Y06-R2-N	УРАЛ-4320-60 (6x6)	ЯМЗ-65674 (230 л.с.)	ЯМЗ-2361 (5ст)	да, без противовесов и при снятии трех выносных опор, используя быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (опция)	9 800 000	
	33-Y07-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		9 900 000	
	33-Y08-R2-N	УРАЛ-4320-72 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.)	ЯМЗ-1105 (5ст)		10 000 000	
	33-Y09-R2-N	УРАЛ-4320-74 (6x6) <b>NEXT</b>	ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.)	ZF (9ст)		10 360 000	
	33-K03-R2-N	КАМАЗ-43118-50 (6x6)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)		10 050 000	
	33-K08-R2-N	КАМАЗ-65115-50 (6x4)	КАМАЗ-740.705 (300 л.с.)	КАМАЗ-154 (10ст)	да	10 050 000	
	33-K13-R2-N	КАМАЗ-63501-51 (8x8)	КАМАЗ-740.715 (320л.с.)	ZF (16ст)	да	12 100 000	
	33-K14-R2-N	КАМАЗ-63501-52 (8x8)	КАМАЗ-740.725 (360л.с.)	ZF (16ст)	да	12 100 000	
	33-K15-R2-N	КАМАЗ-6540-48 (a5) (8x4)	CUMMINS (292 л.с.)	ZF (9ст)	да	10 485 000	
<b>Дополнительная комплектация КС-55733 Серия плюс:</b>							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						265 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.) - макс. противовес для шасси 8x8, 8x4						380 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)						530 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.) - макс. противовес для шасси 6x6, 6x4						645 000	
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами						160 000	
Электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						175 000	
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						310 000	
Быстроразъемные соединения гидротрасс выносных опор (комплект на три опоры)						60 000	
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°						315 000	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 12,0м. (г/п люльки 250кг, система управления - джойстики)						360 000	
Монтажная люлька с высотой подъема корзины до 35,4м. (г/п люльки 250кг., макс. вылет люльки 19,6м., система управления - джойстики)						820 000	
<b>● Грузоподъемность 40т ▲ Длина стрелы 34,0м ■ Опорный контур 5,4х6,1м</b>							
Грузовой момент 130,0 т*м., макс. вылет 32,0м., макс. высота подъема 34,8м., зона работы 270° и 360°							
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддрессированием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.							
<b>КС-65711</b>  <b>СЕРИЯ ПЛЮС»</b>	34-K12-R2-N	КАМАЗ-65222-53 (6x6)	КАМАЗ-740.735 (400л.с.)	ZF (16ст)	-	14 800 000	
	34-K13-R2-N	КАМАЗ-63501-51 (8x8)	КАМАЗ-740.715 (320л.с.)	ZF (16ст)	да, без противовесов	14 800 000	
	34-K14-R2-N	КАМАЗ-63501-52 (8x8)	КАМАЗ-740.725 (360л.с.)	ZF (16ст)		14 800 000	
	34-K15-R2-N	КАМАЗ-6540-48 (a5) (8x4)	CUMMINS (292 л.с.)	ZF (9ст)		13 100 000	
<b>Дополнительная комплектация КС-65711 Серия плюс:</b>							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						265 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						380 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)						530 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)						645 000	
Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами						160 000	
Механизм изменения угла наклона кабины оператора с выдвигной подножкой, электрогидропропорциональная система управления крановыми операциями при помощи джойстиков, комфортабельное кресло оператора						310 000	
Гусек длиной 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°						315 000	
<b>● Грузоподъемность 50т ▲ Длина стрелы 34,3м ■ Опорный контур 7,8х7,6/6,8м</b>							
Грузовой момент 160,0 т*м., макс. вылет 31,0м., макс. высота подъема 35,5м., зона работы 360° с сохранением грузовых характеристик, длина автокрана 12,0м.!							
<b>Базовое исполнение:</b> 4 секции стрелы с профилем овоидного типа, вспомогательная крюковая обойма г/п 25т., противовес массой 1,0т. с механизмом для монтажа-демонтажа противовеса, современная комфортабельная кабина оператора с утеплением, органы управления - рычаги, комфортабельное кресло оператора с поддрессированием, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40°С.							
<b>КС-65717</b>  <b>СЕРИЯ ПЛЮС»</b>	34-K18-R2-N	КАМАЗ-65201-53 (8x4)	КАМАЗ-740.632 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	16 585 000	
	34-K18-R2-N	КАМАЗ-6560-53 (8x8)	КАМАЗ-740.735 (400 л.с.)	ZF (16ст)	-	20 435 000	
<b>Дополнительная комплектация КС-65717 Серия плюс:</b>							
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0т. (общая масса противовесов 4,0т.)						265 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т. (общая масса противовесов 5,4т.)						380 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 7,0т.)						530 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т. (общая масса противовесов 8,4т.)						645 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 10,0т.)						795 000	
Дополнительные отдельно возимые противовесы массой 3,0т.+1,4т.+3,0т.+3,0т. (общая масса противовесов 11,4т.)						910 000	

Оборудование для работы с опасными (ядовитыми, взрывчатыми, радиоактивными) грузами	160 000
Гусек длиной 0,8 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°	130 000
Гусек длиной 9,5 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°	590 000
Гусек длиной 17,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15°, 30°	750 000

Возможна комплектация автокранов разнообразными климатическими и дополнительными опциями в соответствии с концепцией "Индивидуальный кран **ЧЕЛЯБИНЕЦ**"

На всю предлагаемую технику предоставляется гарантия 18 месяцев, стандартный комплект ЗИП, пакет документации для постановки на учет в органах ГИБДД.

К каждому Заказчику – индивидуальный подход. Прайс-лист действует только для резидентов РФ.

Контактное тел. 8-923-617-01-20